



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: ADITIVO ANTI-CRATERA 5266

Descrição: Produto formulado a partir de Metipolisiloxano modificado com poliéster e xileno.

Utilização: Adicionar cerca de 4 a 6% (em volume) por litro de produto.

Adicionar sobre: Adicionar nos produtos vernizes, tintas de acabamentos e primers.

Observação: Fazer a adição no produto já catalisado ou diluído. Homogeneizar bem e aplicar.

Cor/Aspectos: Incolor.

Massa Específica: 0,85 +/- 0,091 g/Cm³

Estocagem: A temperatura ambiente, 24 meses.

Normas de Segurança: Produto inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.

NOTA: Os dados deste Boletim são os resultados de nossa experiência e servem apenas como orientação para melhor desempenho da aplicação e uso do produto. Como as condições são variáveis e não estão sob nosso controle, nenhuma garantia é dada, sugerida ou subentendida quando a aplicação, rendimento ou dano material ou pessoal decorrente do uso deste ou do (s) produto (s) recomendados (s).

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.