



Paixão por Qualidade

1/2

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: VERNIZ DECK TRANSPARENTE

DESCRIÇÃO

Revestimento especial para madeira de alto desempenho e elevada durabilidade, formulado com rigoroso controle de qualidade, disponível na versão de acabamento semibrilho. Possui ação contra fungos e bolor, efetiva ação contra raios solares e radiação UV, repelente à água, isola a madeira das agressividades externas.

INDICAÇÃO:

Indicado para ambientes externos, sobre qualquer tipo de madeira industrializada, normalmente utilizadas em decks de piscinas ou outros tipos de decks. É recomendado para varandas e móveis de jardim. Não indicado para assoalhos.



COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina do tipo alquídicas especiais, microbicida, pigmentos transparentes efetivamente absorventes de raios UV, aguarrás e aditivos.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Natural

Viscosidade COPO FORD 04: $70'' \pm 5''$

Brilho (60°): Min. 85 UB

Peso Específico: 0,881-0,921 g/cm³

Sólidos por Volume: 35 – 36 %

V.O.C : 558,72 g/L

Sólidos por Peso: 44 – 45%

Ponto de Fulgor: 37°C

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluyente: Pronto para Uso

Rendimento:

Até 95m² / galão / demão

Até 23m² / 900ml / demão

Nº de Demãos: Madeira nova: 3 demãos

Repintura: 1 a 2 demãos

Acessórios de Pintura: Pincel ou trincha de cerdas macias

Limpeza: Limpe as ferramentas com Águarras.

Secagem:

Toque: 2 a 3 horas

Entre Demãos: 12 horas

Final: 24 horas.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Obs.: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.

Rua José Olete, 1140 • Distrito Industrial II • Mococa/SP • CEP: 13739-070 • SAC: (19) 3656-2570

CNPJ: 96.230.719/0001-98

Inscr. Est.: 453.035.568.110



Paixão por Qualidade

GARANTIA

Desde que aplicado em espessura igual ou superior a 70 micrômetros, equivalente a 3 demãos a pincel. Outros tipos de ferramentas poderão ocasionar a necessidade de demãos adicionais e observadas as instruções de aplicação e orientações da embalagem e boletim técnico. A madeira deverá estar seca, contendo menos de 20% de umidade. Para uso em exteriores aplicar 3 demãos diretamente sobre a madeira. Mantenha em seu poder a nota fiscal original da compra, o número do lote de fabricação e o prazo de validade, para obter a reposição do produto após a avaliação técnica da Maza Produtos Químicos Ltda. Fissuras, rachaduras da madeira não são cobertas pela garantia. Entende-se como movimento de dilatação e contração da madeira, as pequenas alterações de caráter dimensional a que a madeira está submetida, em função principalmente das variações de temperatura ambiente. Fissuras, trincas e rachaduras que aparecem na estrutura ou superfície da madeira não podem ser consideradas movimentos de dilatação e contração, tendo sua causa normalmente atribuída a outros problemas. Nesses casos, a película formada pelo Maza Verniz Deck não é capaz de acompanhar as deformações da superfície.

* É necessária uma verificação na pintura a cada dois anos. Havendo a necessidade, aplicar 1 demão para revitalizar a pintura.

PRECAUÇÕES E GARANTIAS. ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. MANTENHA A LATA BEM FECHADA PARA UMA BOA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. A embalagem é reciclável. A garantia é constituída, desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número do lote de fabricação e restringindo à reposição dos produtos. **Emergência Médicas (24 horas): CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica: 0800 0148110.**



ATENÇÃO: Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigem. Suspeito de provocar câncer. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Mantenha afastado do calor, fiação, chama aberta e superfícies quentes. Não fume. Em caso de incêndio: Para a extinção utilize pó químico seco, espuma para hidrocarbonetos, dióxido de carbono (CO2) e neblina de água. Use luvas de proteção, proteção respiratória e proteção ocular. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE:** Lave com água e sabão em abundância. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando. Evite a liberação para o ambiente.

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac (19) 3656-2570 ou www.maza.com.br

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Produto em conformidade com a norma da ABNT NBR 11702 - Verniz Deck tipo (4.3.1.2)

ARMAZENAGEM

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

EMBALAGENS

Lata Metálica 900ml
Galão Metálico 3,6 litros

VALIDADE

36 MESES

ÚLTIMA REVISÃO

Lata 900ml – REV/002
Galão 3,6 Litros - REV/002
18/06/2021

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.



Paixão por Qualidade

Químico Responsável:
Anderson M. Maziero
CRQ 04.331.307 - 4ª Região.
Indústria Brasileira.

SAC
(19) 3656.2570
WWW.MAZA.COM.BR



Compromisso por um Mundo Sustentável

ESCANERE O QR CODE ABAIXO E
SABÁ MAIS SOBRE Nossos PRODUTOS.



Rua José Olete, 1140 • Distrito Industrial II • Mococa/SP • CEP: 13739-070 • SAC: (19) 3656-2570
CNPJ: 96.230.719/0001-98 • Inscr. Est.: 453.035.568.110