



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

## BOLETIM TÉCNICO

**Produto: DEMARCAÇÃO ACRÍLICA VIÁRIA DER 3,09**

**Descrição:**

O produto pode ser utilizado em vários tipos de pavimentação, como; Asfalto, concreto, Rodovias, Vias urbanas, Pátios, Estacionamentos e Sinalização horizontal.

Atende às normas DER 3,09 e ABNT NBR 11862.

**Cores:**

Branco e Amarelo.

**Acabamento:**

Fosco.

**Composição Química:**

Produto a base de resina acrílica em solução, solventes aromáticos, aditivos, pigmentos e cargas minerais.

**Preparação da Superfície:**

Aplicar sobre superfície limpa isenta de oxidações, óleos, gorduras, poeiras, respingos de solda, etc.

**Modo de Aplicação:**

Máquina própria, rolo de lã de carneiro ou trincha.

**Secagem ao toque:**

10 a 15 minutos (Em condições climáticas favoráveis).

**Secagem e Manuseio:**

45 a 60 minutos.

**Secagem Total:**

24 horas.

**Diluição:**

Diluir entre 5 a 10% com Thinner SM 800. Não devem ser utilizados solventes como aguarrás ou gasolina. A tinta deve ser bem misturada antes do uso.

**Rendimento:**

Para camadas de 0,4 mm – 9 a 10 m<sup>2</sup> por galão/demão. (3,6L)

Para camadas de 0,6 mm – 6 a 7 m<sup>2</sup> por galão/demão. (3,6L)

Para camadas de 0,4 mm – 45 a 50 m<sup>2</sup> por lata/demão. (18L)

Para camadas de 0,6 mm – 30 a 35 m<sup>2</sup> por lata/demão. (18L)

**Características:**

Densidade a 25°C (g/cm <sup>3</sup> )	1,47 ± 0,03
Viscosidade KU a 25°C	95 KU ± 5 KU
Sólidos por Massa	73% ± 3%

**Modo de Usar:**

- Aplica de uma a duas demãos cruzadas, conforme a necessidade respeitando o intervalo de 10 a 20 minutos entre as demãos.
- Não aplica com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 80%
- Os valores de rendimento podem variar de acordo com o método de aplicação, condições ambientais, e da superfície, e são calculados na espessura de camada seca recomendada.



**Paixão por Qualidade**

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

**Assessoria Técnica:**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos.

**Armazenagem:**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

**Embalagem:**  
3,6L / 18L

**Validade:**  
24 meses

**Última Revisão:**  
23/07/2013

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.