



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: GALVANIZADO ECO BASE DE ÁGUA.

Fundo à base d'água indicado para promover aderência sobre superfícies de aço galvanizado e chapas zincadas, canaletas, condutores, calhas, rufos, chapas lisas e onduladas, painéis de propaganda etc.

Por ser à base d'água, facilita a limpeza e a reutilização de pincéis, trinchas e rolos de espuma. Sua fórmula exclusiva não utiliza Aguarrás como solvente, fazendo com que o seu grande diferencial seja o baixo odor durante a aplicação e menor agressividade ao meio ambiente.

É prático, fácil de aplicar e tem secagem rápida.

Composição Básica:

Água, bactericidas e Fungicidas não metálicos (Isotiazolinonas), Dióxido de Titânio, Pigmentos Orgânicos e inorgânicos (isento de Chumbo e Cromatos), coalescente, Polímeros Acrílico modificado, antiespumante.

Aplicação:

Misture bem o produto antes e durante a aplicação;
Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;
Não interrompa a aplicação no meio da superfície;
Respeitar os intervalos de repintura;
Evite retoques isolados após a secagem do produto.

Rendimento Aproximado:

Galão (3,6L): 50m² a 70m² por demão.
Quarto (900ml): 12,5m² a 17,5m² por demão.

Diluição:

Rolo de espuma / lã ou pincel ou Pistola: Até 10% de água limpa.

Demãos:

Demãos: 1 á 2 demão.

Secagem:

Ao toque: 1 hora.
Final: 4 horas.

Preparação da Superfície:

SUPERFÍCIES NOVAS: Efetuar leve lixamento com lixa para metais grana 400. Retirar o pó resultante com pano umedecido com thinner. Repetir a operação quantas vezes forem necessárias. Aplicar o produto homoganeamente sobre a superfície fria.

SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS: Remover pinturas velhas que estejam soltas ou mal aderidas, remover pontos de ferrugem até a exposição do metal.

Observação

Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem do produto;
Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de alimentos e fontes de calor;
Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças;
Após o uso, lave sempre as mãos com água e sabão.

Advertência:

Este produto é apenas um primer (Promotor de aderência), e não poderá ficar exposto por mais de 15 dias sem aplicação de uma tinta de acabamento.



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Assessoria Técnica

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do SAC 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Validade

36 meses.

Manuseio e Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.