



## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### BOLETIM TÉCNICO

**Produto: Mazasint DF SB**

Tinta a base de resinas alquídicas de elevada resistência, dupla função (primer e acabamento), excelente acabamento e secagem rápida. Indicado para pintura de estruturas metálicas, implementos agrícolas, máquinas industriais, madeiras e peças metálicas em geral. Acabamento Semi-Brilho.

**Composição Química:**

Resinas alquídicas, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos e Cargas minerais.

**Preparação da Superfície:**

- Lixar a área danificada, eliminando ferrugem ou partes soltas.
- Eliminar contaminantes oleosos, pó ou outras impurezas com solução desengraxante.

**Características:**

Densidade a 25°C 1,10 - 1,30

**Modo de Usar:**

Misturar bem o produto antes de usar. Diluir com Thinner SM 800 para esmalte sintético na proporção de 15 a 20% em volume. Aplicar duas demãos cruzadas com pressão de ar comprimido entre 40 a 50 lb/pol<sup>2</sup> e intervalo de 10 a 15 minutos entre as demãos.

**Rendimento:** 30 a 40 m<sup>2</sup>/galão em camada seca total de 30 a 35 microns.

**Secagem:**

Toque 20 a 30 minutos

Manuseio 4 a 6 horas

Total 72 horas

Estufa de 30 a 40 minutos a 80°C – aguardar de 10 a 20 minutos para introdução na estufa.

Sólidos por Volume 40%

Espessura seca por demão 30µm

Brilho °60 35 UB ± 2 UB

**Armazenagem:**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais.

**Validade:**

24 meses

**Embalagem:**

0,900 l, 3,6 l e 18 l.

**Última Revisão:**

19/07/2013

**Assessoria Técnica:**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.