



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: Mazathermic- Revestimento térmico para telhados, lajes e paredes.

Mazathermic é um produto especial elaborado com a mais alta tecnologia e desempenho, utilizando um processo rigoroso de qualidade. Indicado para isolamento térmico e acústico em ambientes internos e externos. Redução de até 10°C da temperatura interna dependendo do modo de aplicação, tipo de superfície e quantidade de demãos aplicada.

Aplicação:

Paredes, rebocos, concretos, fibrocimentos, telhados de fibrocimento, telhados industriais de alumínio ou galvanizados e forros diversos.

Obs: Recomenda-se o uso de Eco Primer Maza para superfícies lisas.

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericida, fungicidas a base de isotiazolonas, espessantes e água

Características:

Densidade a 25°C – 1,550 g/cm³

Sólidos por peso- 60% ± 2

Sólidos por volume- 38,7% ± 2

VOC: 6,2 g/l

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Sistema de Aplicação:

| Ferramentas | Diluição (Água | Cor |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Rolo de Lã (pelo alto)• Trincha• Pincel• Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40lb/pol²) | 1ª Demão - 30% de água limpa Demais demãos – sem diluição | Branco |
| Demãos | Rendimento | Secagem |
| 2-3 demãos (dependendo do estado e cor da superfície pode haver uma maior necessidade de demãos). | Até 145m ² /demão (BD 18 Kg) O rendimento pratico pode variar em função da aplicação, diluição, cor e absorção da superfície. | Ao toque 2 Horas Entre demãos 4 Horas Final 24 Horas |



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Obs.: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, úmida relativa do ar, temperatura, condições, locais e conhecimento prático do aplicador.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

18 KG

Validade:

36 meses

Última Revisão:

28/01/2022

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.