


VELACOR TINGIDOR

Descrição	Produto desenvolvido a base de corantes especiais, utilizado no verniz e seladora, podendo ser aplicado puro. Por se tratar de um corante com solventes especiais, pode ser diluído diretamente no verniz ou seladora, servindo para qualquer tipo de verniz.	
Cores disponíveis	Mogno, cerejeira, imbuia, castanho, betume, cedro, marfim, peroba, sucupira e tabaco.	
Principais Benefícios	10 opções de cores Total compatibilidade com qualquer tipo de verniz	







PREPARO DO SUBSTRATO

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Resina alquídica, pigmentos transparentes isentos de metais pesados, solventes do tipo hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, além de aditivos.
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico
Embalagem	200ML
Viscosidade cinemática á 25°C - (Norma NBR 5849:2015 - Tintas - Determinação de viscosidade pelo copo Ford)	25,0 a 35,0
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	0,87 - 0,93 g/cm³
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m2/demão)	Ambiente	Demãos e Secagem
 Verificar as recomendações do verniz a ser tingido.	 Verificar as recomendações do verniz a ser tingido.	 Verificar as recomendações do verniz a ser tingido.	 Verificar as recomendações do verniz a ser tingido.	 Verificar as recomendações do verniz a ser tingido.
Ferramentas  Rolo de lã, trincha ou airless . As ferramentas podem variar de acordo com o verniz a ser tingido.				

APLICAÇÃO

Agitar bem a embalagem antes de usar. Adicione em pequenas quantidades ao verniz a ser tingido, agitando até atingir a tonalidade desejada. Misturas entre as cores do Mococa Tingidor podem ser feitas de modo a obter novas tonalidades, respeitando o limite de 100 ml por galão de 3,6 litros.

RECOMENDAÇÕES

Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Para limpeza de ferramentas, utilize Aguarrás

PRECAUÇÕES

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação. Evitar a inalação dos vapores e manter longe das fontes de calor. Mantê-lo afastado de alimentos e do alcance de crianças. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar as ferramentas com aguarrás imediatamente após o uso.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica por meio do SAC – (19) 3656-2570

Maza Produtos Químicos – Rua José Oleto, 1140 – Distrito Industrial II - Mococa – SP – CEP 13739-070

Químico Responsável - Anderson M. Maziero - CRQ 04.331.307 – IV / Região

Revisão: Novembro/2018

Autor: Gerenciamento da Qualidade e Segurança / Revisão: Laboratório de Qualidade.



INDÚSTRIA 100% BRASILEIRA

