



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

## BOLETIM TÉCNICO

### **Produto: PRIMER PU FAST 6500 (5x1)**

Indicado para preparação de superfícies metálicas, especialmente para receber acabamentos como Mazadur Poliéster e Mazadur PU. Possui alto teor de sólidos, excelente poder de enchimento, lixamento rápido e fácil. Boa aderência e dureza. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

### **Composição Química**

Resina Poliuretânica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, ésteres e alifáticos.

### **Diluição:**

5 partes em volume de Primer PU Fast 6500  
1 parte em volume de Endurecedor 6501  
2 parte em volume do Thinner PU 5230.

Viscosidade de aplicação 16 a 18 segundos Copo Ford-04 à 25° C.

A vida útil da mistura é de 1 hora (25°C), em temperaturas mais altas este tempo diminui.

### **Aplicação:**

Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.  
Regular a pressão de ar entre 45 a 50 lbs/pol2.

### **Aplicar sobre:**

Wash Primer Fundo Fosfatizante  
Adesivo Poliéster  
Esmalte Original de Fábrica

### **Secagem**

Ao ar a 25°C:  
Pó 5 a 10 minutos  
Toque 20 a 30 minutos  
Para lixamento: 90 minutos à 25° C

### **Estufa a 60°C:**

15 a 20 minutos para lixamento

### **Preparação de Superfície:**

Desengraxar a área a ser pintada com Solução Desengraxante.  
Lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas e ferrugem (se necessário).  
Aplicar o Wash Primer para proteger as áreas expostas onde atingiu a chapa.

**Produto inflamável.** Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação do produto manter o local ventilado, usar máscaras de proteção, óculos de segurança e luvas. Evitar a inalação de vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos. Em caso de inalação prolongada remova a vítima para um local ventilado. No caso de ingestão não provoque vômito e procure auxílio de um médico informando o tipo de produto.



## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### Uso do EPI:

Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

### Nota

Esse produto foi fabricado sob rigoroso controle de qualidade. O fabricante não se responsabiliza pelo uso inadequado ou inabilidade na aplicação. Produto isento de tolueno.

### Assessoria Técnica

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

### Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

### Embalagem

750 ml

### Validade

24 meses.

### Ultima Revisão

17/10/2013

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.