



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: RESINA MAZA POL W2000

Indicado como base para tingimento em máquinas de tintométrico automotivo.

Composição Química:

Resina Poliéster, solventes e aditivos

Preparação da Superfície:

Lixar a superfície eliminando ferrugem ou partes soltas. Eliminar contaminantes oleosos ou pó com um pano umedecido com Solução Desengraxante ou Thinner SM 116 Maza.

Aplicar Primer PU antes da aplicação do acabamento.

Características:

Densidade a 25°C (g/cm³)	0,89 – 0,95
--------------------------	-------------

Modo de Usar:

Pronto para o uso e aplicar Verniz PU 1500, 2500, ou 5500 após a secagem.

Rendimento:

De acordo a pesagem da tinta.

Secagem:

Toque	15 a 20 minutos
Manuseio	03 horas
Total	24 horas

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

18l

Validade:

24 meses

Última Revisão:

22/07/2013

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.