



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

REMOVEDOR PASTOSO

Indicação:

Utilizado para remover pinturas automotivas originais, repinturas (esmaltes, stains, texturas, vernizes e seladoras de base alquídica, nitrocelulósica, acrílica ou poliuretânica), pinturas em eletrodomésticos e ferragens.

Composição Química:

Solventes clorados, solventes diversos, ceras minerais e aditivos.

Possíveis Substratos:

Pinturas antigas
Esmalte Original de Fábrica.
Acabamentos automotivos e industriais.
Eletrodoméstico
Ferragens

Preparação da Superfície:

Desengraxar o local com Maza Solução Desengraxante, eliminando os vestígios de poeira oleosidade e outras impurezas que possa comprometer o desempenho do produto.

Aplicação:

Produto pronto para uso.

- Abra a embalagem apoiando uma das mãos sobre a tampa para evitar que ela salte devido a pressão interna.
- Aplique o produto com um pincel e/ou trincha em alta camada, espalhando por toda a área a ser removida.
- Deixe o produto agir por um período de 05 a 10 minutos ou até que o revestimento apresentar sinais de enrugamento ou amolecimento;(este tempo pode variar dependendo do tipo de pintura a ser removida).
- Após este período remover/raspar o produto com uma espátula e se necessário repetir o processo até total remoção da pintura original.
- Após a remoção/raspagem, limpar a área com Thinner ou Maza Solução desengraxante.

Rendimento Teórico:

4,0m²/litro/demão

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

Dicas:

- Utilizar um pano ou papel sobre a tampa e abri-la com cuidado afim de que os gases contidos na embalagem saiam lentamente.
- Para melhor eficiência do Removedor Pastoso é aconselhável lixar ou provocar ranhuras na superfície da tinta e aplicar o produto em camadas espessas.
- Não utilize este produto sobre superfícies quentes ou expostas ao sol.
- Após sua utilização lavar a peça com água e sabão, em seguida secar e limpar com thinner ou Maza Solução desengraxante.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Paixão por Qualidade

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

900ML e 3,6L

Validade:

24 meses estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

Saúde e Segurança:

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.

- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Última Revisão:

10/12/2019 – Revisão 02

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.