



MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

## **BOLETIM TÉCNICO**

### **Produto: SPRAY – Luminoso (Todas as cores)**

É uma linha de produtos formulados com resinas acrílicas de secagem rápida, que garantem ótimo acabamento e grande durabilidade. Possui ótimo poder de cobertura, resistência às intempéries e excelente efeito decorativo com cores diferenciadas. Pode ser usado em ambientes internos.

Indicada para madeira, ferro, gesso, papel, vidro, isopor e folhagens.

Acabamento: fosco.

### **Composição Química:**

Resina Acrílica, solventes alifáticos, aromáticos e cetonas, pigmentos e aditivos.

### **Características:**

Densidade – 0,7400

Ponto de Fulgor – menor que - 30°C (negativos)

### **Preparação da Superfície:**

Elimine a poeira, gordura ou qualquer contaminante; aplique o fundo certo para cada tipo de superfície; aplique de 2 a 3 demãos do produto na cor desejada.

### **Sistema de Aplicação:**

- Sobre metal: aplique MAZA SPRAY PRIMER CINZA. Aguarde secagem e lixe com lixa d'água 400 até a superfície ficar bem homogênea e lisa, em seguida aplique MAZA SPRAY FUNDO BRANCO;
- Elimine a poeira, gordura ou qualquer contaminante;
- Aplique de 2 a 3 demãos do produto na cor desejada, a uma distância de 25 cm da superfície.

**Rendimento Aproximado:** de 1,0 m<sup>2</sup> a 1,2 m<sup>2</sup> por embalagem, por demão.

O rendimento e o desempenho o produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.

### **Secagem:**

Ao toque: 10 minutos;

Entre demãos: 30 a minutos;

Total: 24 horas;

### **Assessoria Técnica:**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC (19) 3656-2570 ou pelo site: [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

### **Qualidade e garantia:**

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)

### **Armazenagem:**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

### **Embalagem:**

250 gr.

### **Validade:**

24 meses

### **Última Revisão:**

28/03/18

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.